

Installation/Configuration

Information pour pare-feu et serveurs proxy Installation/configuration - Information pour pare-feu et serveurs proxy

Introduction

Dans les plus grands entreprises c'est normal d'utiliser des pare-feux et des serveurs proxy pour contrôler l'accès à internet. Ci-dessous vous trouverez la liste des accès dont PlanManager a besoin pour fonctionner comme il se doit.

Les ports TCP

Url	Ports	
http:// vo treent re prise .planmanager.insypro.com	80	vo treent re prise est le nom d'entreprise que vous avez reçu de PlanManager. (Ex.: ccpm)
https:// vo treent re prise .planmanager.insypro.com	443	Acces de PlanManager par SSL.
http://kdatacontainer.himal ayasystems.be	80	Acces du datacontainer . Le datacontainer s'occupe de l'enregistrement de toutes les photos et fichiers PDF.
http://insypro.com	80	Nous utilisons pour les mises à jour de l'application. Si vous n'avez pas d'accès à ce lien, votre application vieillira sans les mises à jour.
http://planmanager.be	80	
https://www.gstatic.com	443	Présentation des graphiques

Installation/Configuration

WAN Ip ranges

94.103.153.210 t/m 94.103.153.220

178.18.139.210 t/m 178.18.139.220

Référence ID de l'article : #1100

Auteur : Matthias Van Woensel

Dernière mise à jour : 2019-07-09 12:16